

CMU-Unité compacte d'apport d'air frais

Spécifications

Taille du collet (po)	Puissance de chauffage (kW)	Voltage (V)	Débit d'air (pi³/m) (m³/h)			
			Ventilateur axial		Ventilateur centrifuge	
			à 0,05"CE (12,5Pa)	à 0,3"CE (75Pa)	à 0,25"CE (62,5Pa)	à 1,00"CE (250Pa)
06	1 1.5 2 3	120-1PH 208-1PH 208-3PH 240-1PH 347-1PH 480-1PH 480-3PH 600-1PH 600-3PH	118 [200]	80 [136]	133 [226]	**80 [136]
08	2 3 4 4.5 5 6 8	208-1PH 208-3PH 240-1PH 347-1PH 480-1PH 480-3PH 600-1PH 600-3PH	304 [516]	225 [382]	338 [574]	225 [382]
10	3 6 7 8 9 10 12	208-1PH 208-3PH 240-1PH 347-1PH 480-1PH 480-3PH 600-1PH 600-3PH	617 [1048]	450 [765]	600 [1019]	450 [765]
12	6 8 10 12 14 16 18 20*	208-1PH 208-3PH 240-1PH 347-1PH 480-1PH 480-3PH 600-1PH 600-3PH	717 [1218]	550 [935]	700 [1189]	550 [935]

* Seulement pour certains modèles

** Valeur à une pression statique de 0,75"CE (187,5Pa)